

POTRDILO O KAKOVOSTI

KEM0039

Vrsta blaga: **131914-PAR.OLJE BFR 0022 KONT**

Dobavljeno iz: SDC ZALOG

Rezervoar: KONTEJNER

Šarža: R530E7

Datum potrdila: 26.05.2017

Lastnost	Enota mere	Metoda	Vrednost
Gostota pri 15°C	kg/m ³	ASTM D 1298	856,4
Kinematična viskoznost pri 40°C	mm ² /s(cSt)	ASTM D 445	22,5
Kinematična viskoznost pri 100°C	mm ² /s(cSt)	ASTM D 445	4,50
Točka tečenja	°C	ASTM D 97	-15
Plamenišče, COC	°C	ASTM D 92	192
Lomni količnik pri 20°C	-	ASTM D 1218	1,4696
Barva - Sybolt		ASTM D 156	+30
Dinamična viskoznost pri 20°C	cP	ASTM D 445	46,4
Nevtralizacijsko število	mg KOH/g	ASTM D 974	0,005
Vsebnost žvepla	mg/kg	ASTM D 2622	<1
Videz		VIZUALNO	bister
Vonj		INTERNA	brez vonja

FUI XI;DAB 10;USP XXVIII;BP 1999;EP V. ed.;FDA 172.878; FDA 178.3620 A UPORABNOST: MAJ 2020

Dokument je izdelan elektronsko, zato je veljaven brez podpisa in žiga.